

NewAir I.B.[®] Nano

Nach Bedarf nutzbares
Schutz- und Hohlraumfüllsystem

Versenden von
überall zu jeder
Zeit



NewAir I.B.® Nano

Nach Bedarf nutzbares
Schutz- und Hohlraumfüllsystem

Versenden von
überall zu jeder
Zeit

Das kompakte NewAir I.B.® Nano-System wurde für Unternehmen entwickelt, die flexibel verschiedene Verpackungssituationen meistern wollen - mit Lösungen wie Bubble Wrap IB®, Fill-Air Extreme® und AirWrap. Es hat eine platzsparende Größe und passt preislich in fast jedes Budget.

EIN SYSTEM FÜR KLEINERE UNTERNEHMEN

Produktschutz auf Knopfdruck wann und wo immer es benötigt wird. Es hilft kleinen Unternehmen sich von traditionellen, vorgefüllten Polstermaterialien, Luftkissen und losen Füllmaterialien zu trennen. Es ist leicht zu bedienen und durch die Kombination der Herstellmöglichkeit von Hohlraumfüll- und Polstermaterial spart die NewAir I.B.® Nano Platz, Zeit und Geld bei Vorgängen mit kleinem Durchsatz.

EINFACHE HANDHABUNG

Die NewAir I.B.® Nano ähnelt in ihrer einfachen Handhabung und den elektrischen Anforderungen normalen Haushaltsgeräten. Ein intuitives Touch-Bedienfeld hat je eine Start- und Stopptaste, sowie weitere Betriebseinstellungen. Das Gerät wird an eine Steckdose angeschlossen und ist nach dem Einschalten mit einem einzigen Tastendruck betriebsbereit.

SPART PLATZ

Das System ist leicht und tragbar. Es wiegt nur 11,3 kg, passt auf die meisten Tischoberflächen und kann jederzeit überallhin bewegt werden. Das System bläst die ungefüllten Luftpolsterfolien auf, die viel weniger Lagerplatz benötigen als bereits gefüllte Verpackungsmaterialien oder lose Füllmaterialien.

SHIP-FROM-STORE

Für die Inbetriebnahme ist keine Schulung erforderlich, deshalb ist NewAir I.B.® Nano eine gute Wahl für Ship-from-Store Bereiche, in denen oft Einzelhandelsmitarbeiter Bestellungen für den Versand verpacken müssen. Das System bietet einen präzisen und konsistenten Arbeitsablauf und ersetzt die Lagerhaltung von sperrigen Verpackungsmaterialien.

SPEZIFIKATIONEN

Gesamtgröße

71cm x 43cm x 23cm

Gewicht (ohne Folienrolle)

11,3 Kg

Stromanschluss

220/240 VAC 50Hz 2A, einphasig

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

