

polystar® Tischschweißgeräte

240 + 240 M-Serie



423 M mit Anstecktisch und Abroller

Einsatzgebiet

Die schaffen Ordnung: z.B. im Lager, in der Werkstatt oder im Vertriebsbereich! Schrauben, Kugellager, Elektromaterial, Röhren, Textilien, Möbel- und Baubeschläge – von einander getrennt oder individuell kombiniert ... Die polystar® Tischschweißgeräte verschweißen, was zusammengehört.

Bedienung

Die polystar® Tischschweißgeräte mit Handbedienung arbeiten nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. sie sind sofort einsatzbereit. Die Bedienung dieses Gerätes ist einfach: Das zu verschweißende Folienmaterial wird auf die Schweißschiene gelegt. Der Hebelarm wird heruntergedrückt. Bei der M-Ausführung übernimmt ein Magnet den Halteprozess. Der Wärmeimpuls wird automatisch ausgelöst. Der Schweißimpuls wird durch eine stufenlos regelbare Schweißzeitelektronik gesteuert.

Nach Erlöschen der optischen Kontrolle ist der Schweißvorgang erfolgt; sofort im Anschluss daran beginnt die Kühlzeitphase, in der das Folienmaterial unter Druck abkühlen muss. Die M-Ausführung verfügt über eine Kühlzeitautomatik. Verschweißt werden können Polyethylen-, Polypropylen-, Zellglas- oder Polyamidfolien bis zu einer Stärke von 2 x 0,25 mm.

Schneidvorrichtung

Die Geräte polystar® 243, 423 und 583 sowie 243 M, 423 M und 583 M sind mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet. Mit dieser Schneidvorrichtung können Sie sich von der Folienrolle Beutel in individuellen Längen herstellen. Die manuelle Betätigung der Schneidvorrichtung erfolgt während des Schweißvorganges.

Optionale Ausstattung

Ergänzt um einen Anstecktisch, einen Abroller oder ein Folienrollen-Magazin werden diese polystar® Tischschweißgeräte bestimmt auch bei Ihnen schnell zu unentbehrlichen Helfern

Technische Daten – polystar®

Hersteller RISCHE + HERFURTH GMBH, Hamburg

Bezeichnung	polystar® 243	polystar® 423	polystar® 583
Schweißnahtlänge, max.	250 mm	440 mm	600 mm
Schweißnahtbreite	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Stromaufnahme (ca.)	0,6 A	1,2 A	1,3 A
Stromverbrauch (ca.)	140 W	280 W	300 W
Abmessung (ca.)	420x120x135 mm	720x120x135 mm	880x120x135 mm
Gewicht (ca.)	4,1 kg	6,8 kg	7,7 kg
Artikel-Nr.	12562	12563	12564

Bezeichnung	polystar® 243 M	polystar® 423 M	polystar® 583 M
Schweißnahtlänge, max.	250 mm	440 mm	600 mm
Schweißnahtbreite	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Stromaufnahme (ca.)	1,2 A	1,3A	1,4 A
Stromverbrauch (ca.)	280 W	290 W	310 W
Abmessung (ca.)	420x120x135 mm	720x120x135 mm	880x120x135 mm
Gewicht (ca.)	4,7 kg	7,0 kg	8,0 kg
Artikel-Nr.	13563	14259	14260

Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.
 Technische Änderungen vorbehalten.